



## Informação Técnica

### 2 Em 1 - Ref.53523

#### CONSIDERAÇÕES:

Tinta e primário num produto único para aplicação direta ao gesso cartonado. É baseada em resinas de emulsão acrílicas e pigmentos de elevada resistência e qualidade.

#### PROPRIEDADES:

Boa resistência à lavagem  
Muito boa opacidade  
Bom poder de fixação do substrato  
Excelente aplicabilidade e lacagem  
Permite retoques

#### UTILIZAÇÃO:

Este produto deve aplicado no interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, gesso cartonado, tijolo e superfícies anteriormente pintadas.

#### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

- **ASPECTO:** Mate

- **COR:** Branco

- **DENSIDADE:** 1,44+<sub>-</sub> 0,03 / 23°C

- **VISCOSIDADE DE FORNECIMENTO:** 100+<sub>-</sub> 5 KU / 23 °C

- **TEOR DE SÓLIDOS (em volume):** 25+<sub>-</sub> 5 %

-**PONTO DE INFLAMAÇÃO:** > a 50° C

-**ESTABILIDADE EM ARMAZÉM:** 2 anos em embalagens de origem bem fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo.



## Informação Técnica

### 2 Em 1 - Ref.53523

#### **CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:**

**- DILUIÇÃO RECOMENDADA:**

5 a 10% com água limpa

**- RENDIMENTO TEÓRICO:**

12-14 m<sup>2</sup> / Lt (variando com o tipo de superfície ou com o método de pintura)

**-TEMPO DE SECAGEM:**

Ao Tacto : Aproximadamente 1 Hora

Intervalo de repintura: 4-6 horas

**-PROCESSOS DE APLICAÇÃO:**

Trincha, Rolo ou Pistola Convencional ou Airless

**-ESQUEMA DE PINTURA:**

2 a 3 demãos

**-PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES:**

As superfícies a pintar devem estar coesas, sem fendas, bem secas, limpas e isentas de gordura.