



Informação Técnica

MATEX - Ref.53512

CONSIDERAÇÕES:

Tinta baseada em resinas de emulsão estireno-acrílicas, pigmentos e cargas siliciosas de boa qualidade, muito económica, boa aderência, boa cobertura, bom enchimento e resistente à acção do tempo.

PROPRIEDADES:

Flexibilidade
Resistência às salinidades
Bom enchimento
Bom desenho
Fácil aplicação
Secagem rápida
Permeabilidade ao vapor de água
Permite disfarçar pequenos defeitos das superfícies

UTILIZAÇÃO:

Aplicável em interiores e exteriores, sobre a maioria dos materiais usados na construção civil. Pode ficar á vista ou ser usada como camada regularizadora de textura do suporte antes da aplicação de outros produtos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

- **ASPECTO:** Mate rugoso
- **COR:** Branco
- **DENSIDADE A 25° C:** 1,60+₋ 0,05
- **VISCOSIDADE DE FORNECIMENTO:** 135+₋ 5 KU / 25° C
- **TEOR DE SÓLIDOS (em volume):** 40+₋ 2%
- **PONTO DE INFLAMAÇÃO:** > 50°





Informação Técnica

MATEX - Ref.53512

-ESTABILIDADE EM ARMAZÉM: Cerca de 6 meses em embalagens de origem (a temperaturas entre 5 e 45° C) bem fechadas.

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

- **DILUIÇÃO RECOMENDADA:**

1ª demão 15-20% com água limpa

Demãos seguintes, sem diluição

- **RENDIMENTO TEÓRICO:**

1-2 m²/Lt (variando com o tipo de superfícies ou o método de aplicação)

- **TEMPO DE SECAGEM:**

1-2 horas (em condições normais de temperatura e de humidade)

- **PROCESSOS DE APLICAÇÃO:**

Trincha , Escova , Rolo e Máquina de Projectar.

- **ESQUEMA DE PINTURA:**

2 ou 3 demãos

- **PREPRAÇÃO DE SUPERFÍCIES:**

As superfícies a pintar devem estar bem secas, limpas e isentas de gordura ou partículas mal aderentes. No caso de repintura, deve retirar-se toda a tinta mal aderente. É recomendado a aplicação prévia dum primário apropriado às características que a superfície a pintar apresenta.

