

Informação Técnica

SUPER DECAPANTE - Ref.53409

- Rápida ação decapante
- Muito eficaz na decapagem de pinturas diversas
- Produto em gel, de fácil aplicação em superfícies verticais
- Uso restrito a profissionais em instalações industriais com ventilação eficaz

1. DESCRIÇÃO

Decapante para remover tintas velhas, eficaz na remoção de grande variedade de tintas.

2. USOS TÍPICOS

O produto é aconselhado para decapagem de pinturas e vernizes à base de resinas de poliuretano, epoxídicas, acrílicas, vinílicas, etc.

3. CARACTERÍSTICAS

Rendimento prático:	6 – 8 m ² /L por demão (Dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)
Tempo de secagem: (a 23°C e 60% de humidade relativa)	Secagem ao tato: 20 minutos Secagem total: 6 horas
Densidade a 20°C:	1.23 ± 0.10 Kg/dm ³
Teor de sólidos:	Aprox. 3%
COV (Compostos Orgânicos Voláteis)	Aprox. 97%
Estabilidade em armazém:	1 ano quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao abrigo da humidade

4. DADOS DE APLICAÇÃO

4.1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O produto deve ser bem homogeneizado antes de ser aplicado. Deve utilizar trinchas ou pincéis de pelo macio e fazer uma distribuição uniforme na superfície a decapar. Aplicar em camadas suficientemente espessas, sobre pinturas antigas.

Deixe atuar durante 15 a 20 minutos e de seguida deve eliminar as pinturas antigas por meio de uma espátula ou raspador. No caso de pinturas particularmente tenazes, resistentes à primeira decapagem, renovar a operação e em seguida lavar com diluente.

4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humidade Relativa:	Inferior a 80%
Temperatura do suporte:	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho



Informação Técnica

SUPER DECAPANTE - Ref.53409

4.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	Aplicado tal como é fornecido
Diluyente:	Não aplicável
Diluyente de limpeza:	Diluyente Celuloso 5000

5. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Uso restrito a profissionais em instalações industriais com ventilação eficaz. Uso obrigatório de equipamentos de proteção individual. Consulte a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto.

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Deve utilizar este produto em locais ventilados e não deitar os resíduos resultantes da sua utilização no esgoto. Manter fora do alcance das crianças. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em local seguro e em posição correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer acidente que possa ocorrer, tais como, a rutura ou deterioração das embalagens. O produto não deve ser utilizado e nem armazenado em condições de temperatura extremas. Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho. Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de responsabilidades por perdas ou danos.